

## KCJ N Korytko H60

### Informacje:

#### Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

#### Materiał


F - blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

#### Na zamówienie

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia korytek poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCJ100H60/3N	100	3000	5800	1,63	161010	6
KCJ150H60/3N	150	3000	8800	1,98	161015	6
KCJ200H60/3N	200	3000	11800	2,28	161020	6
KCJ300H60/3N	300	3000	17800	2,96	161030	4
KCJ400H60/3N	400	3000	23800	3,65	160440	4
KCJ500H60/3N	500	3000	29800	4,32	160450	2
KCJ600H60/3N	600	3000	35800	4,99	160460	2

### Produkty powiązane:

