KBL Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E - blacha kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.



Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBL100H100/3	100	3000	9800	1,92	111410	4
KBL150H100/3	150	3000	14800	2,22	111415	4
KBL200H100/3	200	3000	19800	2,52	111420	4
KBL300H100/3	300	3000	29800	3,12	111430	2
KBL400H100/3	400	3000	39800	3,72	111440	2
KBL500H100/3	500	3000	49800	4,32	111450	2
KBL600H100/3	600	3000	59800	4,92	111460	2

Produkty powiązane:

KGL Korytko

KCL N Korytko

NO Nakładka ochronna

LPLH100 Łącznik do korytka

© 2011 BAKS