KOJ Korytko

Informacje:

Zastosowanie
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie
F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E - blacha kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.





Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KOJ100H110/3N	100	3000	10800	2,32	121010	4
KOJ150H110/3N	150	3000	16300	2,65	121015	4
KOJ200H110/3N	200	3000	21800	2,98	121020	4
KOJ300H110/3N	300	3000	32800	3,63	121030	2
KOJ400H110/3N	400	3000	43800	4,29	121040	2
KOJ500H110/3N	500	3000	54800	4,94	121050	2
KOJ600H110/3N	600	3000	65800	5,60	121060	2

© 2011 BAKS