# KRL Korytko H42

## Informacje:

**Zastosowanie**
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.
Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania w odcinkach 6 m.

**Materiał**
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

**Na zamówienie**
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor.



## Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Długość L [mm] | Przekrój użyteczny [mm$^2$] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRL 50H42/3 | 50 | 3000 | 1900 | 0,76 | 141006 | 12 |
| KRL 50H42/6 | 50 | 6000 | 1900 | 0,76 | 141106 | 4 |
| KRL100H42/3 | 100 | 3000 | 4000 | 1,00 | 141306 | 12 |
| KRL100H42/6 | 100 | 6000 | 4000 | 1,00 | 141406 | 4 |
| KRL150H42/3 | 150 | 3000 | 6100 | 1,26 | 141606 | 6 |
| KRL150H42/6 | 150 | 6000 | 6100 | 1,26 | 141706 | 4 |
| KRL200H42/3 | 200 | 3000 | 8200 | 1,51 | 141906 | 6 |
| KRL200H42/6 | 200 | 6000 | 8200 | 1,51 | 142006 | 4 |

## Produkty powiązane:

KGL Korytko


KPL Korytko

KCL N Korytko

KOL Korytko

NO Nakładka ochronna

LZLH42 Łącznik zatrzaskowy do korytka


LSL Łącznik szybkomocujący

KBL Korytko

LPLH42 Łącznik do korytka

LPMLH42 Łącznik do korytka

KKL Kolanko 90°

KKBL Kolanko 90°


KKML Kolanko 45°

KKMBL Kolanko 45°

TKL Trójnik korytka

TKBL Trójnik korytka

CZKL Czwórnik korytka

CZKBL Czwórnik korytka

LLL Łuk przegubowy

LLBL Łuk przegubowy

ELL Element łuku przegubowego


ELBL Element łuku przegubowego


KRPL Kolanko redukcyjne prawe


KRPBL Kolanko redukcyjne prawe


KRLL Kolanko redukcyjne lewe


KRLBL Kolanko redukcyjne lewe


TRL Trójnik redukcyjny


TRBL Trójnik redukcyjny

TRSL Trójnik redukcyjny symetryczny


TRSBL Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLL Redukcja lewa

RKLBL Redukcja lewa

RKPL Redukcja prawa

RKPBL Redukcja prawa


RKSL Redukcja symetryczna

RKSBL Redukcja symetryczna

© 2011 BAKS